




OPRAWY WEWNĘTRZNE
INDOOR LUMINARIES / DECKENLEUCHTEN

OŚWIETLENIE GŁÓWNE LED
LED GENERAL LUMINAIRE
LED ALLGEMEINBELEUCHTUNG

SAKA

ALU LED IP 20 RoHS CE



DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / DANE OPRAWY

	Power / Leistung / Moc	15W / 20W
	Flux / Lichtstrom / Strumień	lm
	Beam angle / Abstrahlwinkel / Kąt	15° / 25° / 40°
	CRI	Ra > 80
	AC	100-240V
	Control / Steuerung / Sterowanie	ON/OFF
	Protection / Schutzart / Szczelność	IP 20
	Housing / Gehäuse / Obudowa	aluminium
	Color / Farbe / Kolor	S/G W/G W/B B/G B/B
	Fixing / Montaż	On surface / Natynkowy

INDEX	A	B
SAKA15	84mm	154 mm
SAKA20	84 mm	154 mm

CCT / FARBE / BARWA [K]

W	3000 K
D	4000 K
A	5000 K

INDEX SYSTEM

	COLOR	POWER	TEMP	ANGLE	
SAKA	K	W	K	L	
	S/G	15	W	L1	-15°
	W/G	20	D	L2	-25°
	W/B		A	L4	-40°
	B/G				
	B/B				



SAKA					
INDEX	POWER	FLUX	BEAM ANGLE	CRI	CCT
INDEKS	LEISTUNG	LICHTSTROM	ABSTRAHLWINKEL	EFFIZIENZ	FARBE
	MOC	STRUMIEN	KĄT PADANIA	WYDAJNOŚĆ	WYDAJNOŚĆ
SAKA 15 D	15 W	1440 lm	40°	Ra min. 80	4000 K
SAKA 20 D	20 W	1860 lm	40°	Ra min. 80	4000 K