




## OPRAWY WEWNĘTRZNE INDOOR LUMINARIES / DECKENLEUCHTEN

### OŚWIETLENIE GŁÓWNE LED LED GENERAL LUMINAIRE LED ALLGEMEINBELEUCHTUNG

# SAN

ALU LED IP 20 RoHS CE



#### DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / DANE OPRAWY

W	Power / Leistung / Moc	12W / 28W / 24W / 30W
lm	Flux / Lichtstrom / Strumień	lm
∠	Beam angle / Abstrahlwinkel / Kąt	12° / 24° / 40°
	CRI	Ra > 80
V	AC	100-240V
	Control / Steuerung / Sterowanie	ON/OFF
IP	Protection / Schutzart / Szczelność	IP 20
	Housing / Gehäuse / Obudowa	aluminium
	Color / Farbe / Kolor	<input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> W
	Fixing / Montaż	On surface / Natynkowy

INDEX	A	B
SAN12	80,6 mm	100 mm
SAN18	105 mm	135 mm
SAN24	105 mm	135 mm
SAN30	146 mm	170 mm

#### CCT / FARBE / BARWA [K]

W	3000 K
D	4000 K
A	5000 K



#### INDEX SYSTEM

	COLOR	POWER	TEMP	ANGLE	
SAN	K	W	K	L	
<input type="checkbox"/>	W	12	W	L1	-12°
<input checked="" type="checkbox"/>	B	28	D	L2	-24°
		24	A	L4	-40°
		30			

SAN					
INDEX INDEKS	POWER LEISTUNG MOC	FLUX LICHTSTROM STRUMIEŃ	BEAM ANGLE ABSTRAHLWINKEL KĄT PADANIA	CRI EFFIZIENZ WYDAJNOŚĆ	CCT FARBE WYDAJNOŚĆ
SAN 12 D	12 W	1152 lm	40°	Ra min. 80	4000 K
SAN 18 D	18 W	1710 lm	40°	Ra min. 80	4000 K
SAN 24 D	24 W	2256 lm	40°	Ra min. 80	4000 K
SAN 30 D	30 W	2730 lm	40°	Ra min. 80	4000 K